


Marquage CE fenêtres, portes-fenêtres



MINCO SAS
ZA du haut coin
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

EN 14351-1 : 2006

Gamme portes d'entrée ouvrant à la française, destinée à des locaux d'habitation et commerciaux (dimensions maximales tableau : 1000x2350mm pour les portes).

- **Résistance au vent :**
Portes : V*C3, pression d'essai : classe 3, flèche du cadre : C3
- **Étanchéité à l'eau – protégé (B) :**
Portes : E*7B, classe 7B
- **Substances dangereuses :**
Non
- **Capacités de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant :**
Sans objet
- **Performance acoustique :**
Portes :
Rw(c ;ctr) = 33(-1 ; -4) dB Vitrage 4/16argon+TGI/4 FE
Rw(c ;ctr) = 35(-1 ; -4) dB Vitrage 6/14argon+TGI/4 FE
Rw(c ;ctr) = 36(-1 ; -4) dB Vitrage 10/18argon+TGI/4 FE
- **Transmission thermique :**
Portes :
Latines Ud = 1,4 W/(m².K)
Natures Ud = 1,5 W/(m².K)
Plénéides Ud = 1,5 W/(m².K)
Végétales Ud = 1,5W/(m².K)
Régionales Ud = 1,5W/(m².K)
- **Perméabilité à l'air :**
Portes : A*3, classe 3